

## Castrol EDGE Professional A5 5W-30

### Описание продукта

**Castrol EDGE Professional A5 5W-30** – Современные двигатели постоянно расширяют границы технологий и инженерных разработок. Они компактнее и сверхэффективнее, не жертвуя производительностью. Современные двигатели подвергают масло повышенному давлению. Это высокое давление вызывает трение, которое может снизить производительность двигателя до 10%. Castrol EDGE Professional проходит микрофильтрацию и сертифицирован как CO<sub>2</sub>-нейтральный в соответствии с высочайшим мировым стандартом. Запатентованная технология Fluid TITANIUM трансформируется, чтобы быть более эффективной под давлением и снижать трение, обеспечивая максимальную производительность двигателя, когда это больше всего необходимо.

### Особенности и преимущества

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 с присадкой Fluid TITANIUM — естественный выбор для водителей, которым требуется максимальная производительность двигателя современных сложных автомобилей, которым необходим высокий уровень защиты и высокоэффективные масла.

Castrol EDGE Professional A5 5W-30:

- Преображается, чтобы быть максимально эффективным при максимальном давлении, защищая ваш двигатель
- Снижает трение, снижающее мощность двигателя, при любых оборотах и условиях
- Протестировано независимыми экспертами по самым высоким стандартам для подтвержденной эффективности
- Рекомендовано ведущими мировыми автопроизводителями
- Защищает двигатель в течение всего интервала замены масла даже при экстремальных нагрузках

### Применение

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, для которых производитель рекомендует смазочные материалы с вязкостью 5W-30, соответствующие спецификациям ACEA A1/B1, A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF4 или более ранним.

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 подходит для использования в автомобилях, которым требуется смазочный материал вязкости 5W-30, соответствующий спецификации Ford WSS M2C913-C.

Castrol EDGE Professional A5 5W-30 одобрено для использования в автомобилях, для которых требуется моторное масло Jaguar Land Rover, соответствующее спецификации ST JLR.03.5003 5W-30.

См. руководство пользователя.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

### Спецификации и одобрения

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN/CF

ILSAC GF4

Meets Ford WSS-M2C913-C

Jaguar Land Rover engine oil specification ST JLR.03.5003



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05  
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

### Свойства и характеристики

Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	53	мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	9.5	мм <sup>2</sup> /с
Вязкость, CCS при - 30 °С (5W)	ASTM D5293	4775	мПа*с (сП)
Индекс вязкости	ASTM D 2270	164	
Зольность сульфатная	DIN 51575	1.2	% мас.
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	0.850	г/мл
Температурные характеристики			
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	204	°С
Температура застывания	ASTM D97	- 45	°С