

## Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4

### Описание продукта

Полусинтетическое масло Castrol Magnatec Diesel 10W-40 создано по разработанной компанией технологии Intelligent molecules. Благодаря этой разработке молекулы смазочного вещества надежно прилипают к металлическим поверхностям и создают на них плотную пленку, которая не стекает в поддон картера, даже когда двигатель выключен.

### Особенности и преимущества

Castrol Magnatec Diesel 10W40 отлично проявляет себя в разных условиях и обладает рядом преимуществ:

- Защита двигателя от износа во время пуска и прогрева;
- Предотвращение образования вредных отложений;
- Длительное удержание сажи, не позволяющее маслу густеть;
- Поддержание стабильной мощности и эффективности двигателя;
- Продление срока бесперебойной службы мотора;
- Быстрая реакция при нажатии на педаль акселератора.

### Применение

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 создано специально для дизельных двигателей. Его рекомендуют и используют в своих транспортных средствах такие крупные производители как Мерседес, группа компаний Фольксваген, Фиат. Масло подходит как для обычной езды, так и для использования в экстремальных условиях.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

### Спецификации и одобрения

ACEA A3/B3, A3/B4;  
API SL/CF;  
Meets Fiat 9.55535-D2;  
MB-Approval 229.1;  
Renault RN 0710;  
VW 501 01 / 505 00.

### Свойства и характеристики

Вязкостные характеристики

Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	96	мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	14.3	мм <sup>2</sup> /с
Динамическая вязкость, CCS при -25°C (10W)	ASTM D5293	6750	мПа*с (сП)
Индекс вязкости	ASTM D2270	155	
Сульфатная зольность	ASTM D874	0.96	% масс.
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	0.863	г/мл
Температурные характеристики			
Температура вспышки (COС)	ASTM D92	199	°C
Температура застывания	ASTM D97	-33	°C