

ELF EVOL. 700 STI 10W40 (SN)

Описание продукта

Производится по собственной полусинтетической технологии. Его отличительные черты – это длительный интервал замены и экономный расход. Кроме того, в той или иной степени он способствует и экономии топлива.

Особенности и преимущества

- Сохранение всех свойств на протяжении длительного интервала;
- Эффективное очищение деталей от нагара и предотвращение его образования;
- Высокая степень защиты двигателя от высоких температур, в том числе от собственного перегрева во время работы;
- Оптимальная защита мотора от воздействия низких температур, облегчение пуска в морозы;
- Продление ресурса мотора.
- Многочисленные отзывы автомобилистов утверждают, что недостатков у этого продукта при правильном применении нет.

Применение

Моторное масло ELF 700 STI 10W-40 предназначено для любых автомобилей, работающих на бензине и дизеле – легковых, грузовых, для пассажирского коммерческого транспорта. Подходит для моторов с прямым и непрямым впрыском. Имеет одобрения VAG, Renault, Mercedes-Benz. Может эксплуатироваться в любых условиях и при любых стилях вождения – в городе и за городом, на трассе и скоростной магистрали, по бездорожью. Отлично сохраняет свои характеристики даже в самых экстремальных ситуациях.

Спецификации и одобрения

Международные спецификации:

ACEA: A3/B4;

API: SN/CF.

Одобрения производителей:

VOLKSVAGEN VW 501.01 / 505.00;

MERCEDES BENZ MB-Approval 229.1;

RENAULT RN0700/0710.

Свойства и характеристики

Вязкостные характеристики

Плотность при 15°C ASTM D1298 873 кг/м³

Вязкость при 40°C ASTM D445 96.81 мм²/с

Вязкость при 100°C ASTM 445 14.81 мм²/с

Индекс вязкости ASTM D2270 160

Температурные характеристики

Температура вспышки ASTM D92 232°C

Температура застывания ASTM D97 -24°C