

ELF EVOL. 700 TD 10W40 (SN)

Описание продукта

Моторное масло ELF TURBO DIESEL 10W-40 – полисинтетическое. Оно изготавливается из качественных синтетических и минеральных компонентов с добавлением сбалансированных присадок.

Особенности и преимущества

- Неизменность качеств на протяжении всего срока эксплуатации;
- Длительный интервал замены;
- Поддержание безупречной чистоты двигателя изнутри, что положительно сказывается на его производительности;
- Устойчивость к высоким мощностям и температурам;
- Снижение расхода топлива;
- Устойчивость к термоокислению;
- Хорошая текучесть и быстрая прокачка, облегчение холодного пуска двигателя;
- Продление ресурса двигателя.

Применение

Полусинтетическое моторное масло ELF TURBO DIESEL 10W-40 разработано в первую очередь с учетом потребностей дизельных моторов с прямым впрыском, но подойдет и для непрямого, и для бензиновых двигателей тоже. Не подходит для сажевых фильтров. Применяется в легковых автомобилях, небольших автофургонах. Его рекомендуют и используют такие производители как VAG, Mercedes-Benz, Renault.

Спецификации и одобрения

VW 501 01

VW 505 00

AVTOVAZ (автомобили "Лада")

Одобрение MB 229.1

Продукция имеет следующие одобрения:

API CF

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

Международные технические требования:

ACEA: A3/B4;

API: SN/CF.

Одобрения первоначальных производителей оборудования:

VOLKSVAGEN VW 501.01/505.00;

RENAULT Дизель без дизельного сажевого фильтра;

MERCEDES BENZ MB-Approval 229.1.

Свойства и характеристики

Вязкостные характеристики

Плотность при 15°C ASTM D1298 873 кг/м³

Вязкость при 40°C ASTM D445 96.81 мм²/с

Вязкость при 100°C ASTM 445 14.81 мм²/с

Индекс вязкости ASTM D2270 160

Температурные характеристики

Температура вспышки ASTM D92 232°C



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Температура застывания ASTM D97 -24°C