

ELF EVOL. 900 SXR 5W40

Описание продукта

Этот продукт – полностью синтетический, созданный по собственной технологии производителя. У него значительно улучшенные технические характеристики, по сравнению с маслами предыдущих поколений.

Особенности и преимущества

- Высокий уровень защиты двигателя (особенно системы газораспределения) от износа;
- Поддержание безупречной чистоты внутри мотора;
- Высокая устойчивость к термоокислению;
- Стабильность свойств масла в любых, даже самых жестких, условиях эксплуатации;
- Длительный интервал замены;
- Быстрая прокачка и распределение, обеспечивающие легкий холодный пуск и защиту двигателя с первых секунд его работы.

Применение

Этот смазочный материал разработан в первую очередь для дизельных двигателей легковых автомобилей. Подходит для любых современных модификаций – с турбонаддувом, с сажевым фильтром и без них. Может также применяться в некоторых турбированных бензиновых моторах, в легковых машинах и небольших фургонах.

Спецификации и одобрения

Международные классификации:

ACEA : A3/B4;

API : SN/CF.

Одобрения автопроизводителей:

RENAULT RN0710, RN0700 : бензиновый, турбированный бензиновый и дизельный без сажевого фильтра, 2.2 dCi DPF

Свойства и характеристики

Вязкостные характеристики

Плотность при 15°C ASTM D1298 855 кг/м³

Вязкость при 40°C ASTM D445 90 мм²/с

Вязкость при 100°C ASTM 445 14.7 мм²/с

Щелочное число ASTM D2896 10 мгКОН/г

Индекс вязкости ASTM D2270 172

Температурные характеристики

Температура вспышки ASTM D92 230°C

Температура застывания ASTM D97 -42°C