

## MB 228.5 LT 10w40

### Описание продукта

MB 228.5 LT 10w40 — это полусинтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок эксплуатации двигателя и защиту от отложений шлама и износа.

### Особенности и преимущества

- Высокая защита двигателя: масло обеспечивает эффективную смазку и защиту двигателя от износа и повреждений, продлевая его срок службы.
- Улучшенная чистота двигателя: масло помогает предотвратить образование отложений и уменьшить накопление грязи в двигателе, обеспечивая его более эффективную работу.
- Снижение эксплуатационных расходов: благодаря высоким защитным свойствам масла и уменьшению износа двигателя, масло помогает снизить расходы на техническое обслуживание и ремонт.
- Улучшенная производительность: масло обеспечивает надежное смазывание двигателя и улучшает его работу, что может привести к повышению мощности и экономичности автомобиля.
- Широкий температурный диапазон: масло обладает стабильностью и надежностью работы в широком диапазоне температур, что особенно важно при эксплуатации автомобиля в различных климатических условиях.

### Применение

Рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, внедорожников, грузовиков и других транспортных средств. Оно подходит для современных высокофорсированных двигателей, оборудованных турбонаддувом и интеркулером.

### Спецификации и одобрения

MB 228.5  
MAN M 3277  
VOLVO  
VDS-3  
RENAULT RXD/ RLD-2  
SCANIA LDF-2  
MTU TYPE 3

**Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:**

ACEA  
B2  
ACEA E4  
ACEA E5

### Свойства и характеристики

Класс SAE 10W-40  
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,863  
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 220  
Кинематическая вязкость при 100°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 15.4  
Кинематическая вязкость при 40°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 96  
Температура застывания, °C, ASTM D97 -39