

## MB 228.51 LT 10w40

### Описание продукта

MB 228.51 LT 10w40 — это полусинтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок эксплуатации двигателя и защиту от отложений шлама и износа.

### Особенности и преимущества

- Высокий уровень защиты двигателя: Это масло обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, окисления и образования отложений. Оно способствует увеличению срока службы двигателя и снижению его износа.
- Хорошие характеристики при низких температурах: Масло обладает отличной текучестью при низких температурах, что облегчает запуск двигателя в холодную погоду.
- Улучшенная топливная экономичность: Благодаря своим свойствам, масло MB 228.51 LT 10W40 помогает снизить расход топлива двигателем.
- Совместимость с системами нейтрализации выхлопов: Масло разработано с учетом требований современных систем нейтрализации выбросов, обеспечивая их надлежащее функционирование.
- Обеспечение длительного интервала между заменами: Данное моторное масло имеет длительный срок службы, что позволяет увеличить интервал между заменами масла, сохраняя при этом оптимальные характеристики и защиту двигателя.

### Применение

Моторное масло для сильно нагруженных дизельных моторов коммерческих грузовиков, соответствующих требованиям EURO 4

### Спецификации и одобрения

MB 228.51  
BMWLL-04  
PORSCHEC4  
0 DEXOS 2  
VW 505.00/505.01/511.00  
Renault 0700  
Renault 0710/ MB 226.5

**Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:**  
ACEA E6

### Свойства и характеристики

Класс SAE 10W-40  
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,868  
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 207  
Кинематическая вязкость при 100°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 14.6  
Кинематическая вязкость при 40°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 97.4  
Температура застывания, °C, ASTM D97 -39