

MB 229.5 5w40

Описание продукта

MB 229.5 5w40 — это полусинтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок эксплуатации двигателя и защиту от отложений шлама и износа.

Особенности и преимущества

- Состав продлевает срок службы дизельных моторов, для которых регламентируется использование жидкостей спецификации MB 229.5.
- Моторное масло сохраняет чистоту поршней, снижает износ и отложения сажи.
- Использование оригинальных, импортных европейских масел Mercedes-Benz снизит затраты на обслуживание вашего автомобиля.

Применение

- Средство предназначено для дизельных (кроме моделей с сажевыми фильтрами) и бензиновых двигателей легкового автотранспорта.
- Использование его по назначению помогает сократить расход топлива в среднем на 1,8%, что позволяет отнести эту жидкость к классу экологических средств для авто.

Спецификации и одобрения

VW 506.00
VW 506.01
VW 507.00

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

ACEA
A3
ACEA B4

Свойства и характеристики

Класс SAE 5W-40

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,85

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 222

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14.1

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 84.1

Температура застывания, °C, ASTM D97 -42.5