

## Mobil 1 FS X1 5W-50

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Russia

Полностью синтетическая **моторная** жидкость **Mobil 1 FS X1 5W-50** представляет собой сочетание передовой основы с применением современных загустителей. Сочетание обеспечивает отсутствие посторонних примесей и вязкость, необходимую для силовых установок с большим пробегом.

### Описание продукта

**Mobil 1 FS X1 5W-50** — это синтетическое **моторное масло** с улучшенными эксплуатационными свойствами, способствующее чистоте **двигателя**.

### Особенности и преимущества

Mobil 5w50 – великолепное синтетическое масло, эффективно очищающее двигатель, а также устойчивое к температурному воздействию. Оно обладает множеством преимуществ. Особенно по сравнению с минеральными и полуминеральными веществами, а также смазочными материалами аналогичных свойств другого производителя.

Вот какими превосходными качествами обладает этот продукт:

- Великолепные смазывающие качества. Масло качественно смазывает все детали мотора, не стекает, обеспечивает постоянное скольжение. При этом сохраняет стабильную вязкость, на которую особо не влияют температурные колебания и наличие диспергированных частиц. Также вязкость не меняется от срока использования вещества и остается постоянной во время всего срока эксплуатации.
- Великолепные чистящие качества. Масло эффективно очищает все части мотора от нагара, шлама, сажи. Кроме того, препятствует образованию новых. Все это уменьшает износ мотора, продляя срок его бесперебойной службы.
- Экономичность. Масло экономно само по себе, мало «съедается», практически не требует доливания в период от замены до замены. Кроме того, способствует экономии топлива, даже не самого качественного. А препятствие износу позволяет экономить еще и на техническом обслуживании.
- Устойчивость к температурам. Всесезонное масло подходит как для использования при повышенных температурах, так и пониженных. Облегчает запуск двигателя в морозы. Устойчиво к перегреву.

### Применение

Смазочный материал Мобил 1 5W50 рассчитан на любые легковые автомобили с любым типом двигателя. В первую очередь – на те, пробег которых составляет более 100 000 км. Рекомендуются и используются в автомобилях европейского производства, в том числе крупных концернах как Порше.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

### Продукция имеет следующие одобрения:

MB 229.1;  
MB 229.3;  
PORSCHE A40.

**Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:**



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05  
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

API SN, SM;  
ACEA A3/B3, A3/B4

#### **Свойства и характеристики**

Вязкостные характеристики

Вязкость 5W-50

Кинематическая вязкость при 40°C 101 сСт ASTM D445

Плотность при 15°C 0.85 г/мл ASTM D 4052

Температурные характеристики

Температура вспышки (PMCC) 239 °C ASTM D92

Температура застывания -45 °C ASTM D97

#### **Свойство Охрана труда и техника безопасности**

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>