

## Mobil SUPER 3000 X1 5W-40

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Russia

### Описание продукта

**Mobil SUPER 3000 X1 5W-40**— представляет собой синтетическое **моторное масло**, обеспечивающее длительный срок службы **двигателей** в автомобилях различных типов и годов выпуска, а также повышенный уровень их защиты в широком диапазоне температур.

### Особенности и преимущества

Своими высокоэксплуатационными характеристиками Mobil Super 3000 X1 5W40 значительно превосходит минеральные и полусинтетические масла. Дело в том, что у синтетики гораздо выше чистящие и защитные свойства. Вот какими преимуществами обладает это масло:

- Отличное очищение двигателя. Масло чистит уже имеющиеся вредные отложения – нагар, шлам, сажу, и не дает образовываться новым.
- Высокая устойчивость. Масло устойчиво к окислительным процессам, что, в свою очередь, не дает окисляться деталям двигателя.
- Защита от износа. Продукт препятствует образованию коррозии, защищает детали мотора от износа, тем самым продляя срок его бесперебойной службы.
- Невосприимчивость к температурным перепадам. Масло не только подходит для низких и высоких температур, но и устойчиво к их колебаниям.
- Универсальность использования. Продукт подходит для всех типов бензиновых и дизельных моторов, для легковых, внедорожных, грузовых машин.
- Экологичность. Смазочный материал не несет в себе опасности для человека и окружающей среды.
- Экономичность. Масло как само расходуется мало, так и способствует экономии топлива.

### Применение

Моторное масло Мобил Супер 3000 5W40 подходит для использования во всех типах двигателей: бензиновых и дизельных, с турбонаддувом и непосредственным впрыском, а также для моторов с повышенными рабочими характеристиками. Может использоваться в легковых автомобилях любого производства, во внедорожниках, микроавтобусах и легких грузовичках. Подходит для условий сильных перегрузок.

### Спецификации и одобрения

Mobil Super 3000 X1 превосходит следующие требования или соответствует им:  
ACEA A3/B3, A3/B4;  
API SN/SM;  
AAE (STO 003) Group B6.

### Имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:

MB-Approval 229.3;  
VW 502 00/505 00;  
BMW Longlife-01;  
Porsche A40;  
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296;



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05  
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Renault RN0710 / RN0700;  
AVTOVAZ (автомобили “Лада”).

**ExxonMobil рекомендует применять данное масло там, где требуются:**

API CF;  
Opel GM-LL-B-025.

#### **Свойства и характеристики**

Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	14	сСт
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	84	сСт
Зольность сульфатная	ASTM D874	1.1	% мас.
Содержание фосфора		0.0095	
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	0.855	кг/л
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D92	222	°C
Температура застывания	ASTM D97	-39	°C

#### **Свойство Охрана труда и техника безопасности**

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>