

Shell Helix HX7 5W-30

Описание продукта

Shell Helix HX7 5W30 – полусинтетическое моторное масло. Компания Shell производит его на качественной базе со специально подобранной композицией присадок. Благодаря прочной масляной пленке надежно защищает детали автомобиля от износа. Подходит для работы в разных условиях, в том числе при низких температурах.

Особенности и преимущества

- Продление срока жизни двигателя;
- Защита деталей автомобиля от износа;
- Адаптация специально для вождения в городских условиях;
- Экономия топлива за счет низкой вязкости и трения;
- Универсальность использования в разных типах двигателей;
- Бережная очистка двигателя;
- Возможность использования в старых автомобилях;
- Возможность использования как в зимнее, так и летнее время.

Применение

Подходит для бензиновых двигателей, а также для газовых и работающих на дизеле и топливных смесях. Идеально для любых легковых автомобилей – импортных и российских, созданных для эксплуатации в городских условиях.

Спецификации и одобрения

Спецификации:

API SN/CF

ACEA A3/B3, A3/B4;

JASO SG+.

Допуски:

MB 229.3;

VW 502.00/505.00.

Одобрено:

Мерседес MB 229.3,

Фольксваген VW 502.00/505.00.

Будет хорошим вариантом для хозяев старых машин любой марки. Допустим, Chrysler PT Cruiser 2.4 I-4, Range Rover Discovery II, Mazda 3, Kia Rio III, Mitsubishi ASX, Chevrolet Captiva.

Имеет аналоги среди специализированных продуктов Mazda, Honda, Hyundai, Nissan.

Свойства и характеристики

Кинематическая вязкость при температуре 40°C 71.69 сСт

Кинематическая вязкость при температуре 100°C 11.93 сСт

Индекс вязкости 163

Динамическая вязкость при -35°C (MRV) 17700 сП

Плотность при 15°C 0.841 кг/л

Температура вспышки 244 °C

Температура застывания -48 °C