

Shell Helix Ultra 5W-40

Описание продукта

Полностью синтетическое моторное масло - Новейшая технология Shell для самых современных двигателей Shell Helix Ultra было разработано с использованием специальной активной чистящей технологии Shell, помогая вашему двигателю работать на полную мощность вплоть до следующей замены масла и защищая его от вредных отложений и износа. Оно подходит для применения с максимальными интервалами замены, рекомендованными производителями техники.

Особенности и преимущества

- Уникальная технология активных моющих присадок Shell
- Превосходная защита от износа и коррозии
- Активная чистка
- Отличная защита от деградации масла
- Низкая испаряемость
- Долговечность

Применение

Полностью синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra обеспечивает максимальную защиту двигателя при самых высоких и самых низких температурах окружающей среды, а также при крайне тяжелых дорожных условиях. Моторное масло Shell Helix Ultra может использоваться в бензиновых, дизельных (без сажевых фильтров) и газовых двигателях легковых автомобилей, а также в двигателях, работающих на биодизеле или смеси бензина и этанола.

Спецификации и одобрения

API: SN/CF

ACEA: A3/B3, A3/B4

BMW: LL-01

MB Approval 229.5, 226.5

VW: 502.00/505.00

Porsche: A40

Renault: RN 0700/0710

PSA: B71 2296

Ferrari

Fiat: 9.55535.Z2

Отвечает Chrysler MS-10725

Свойства и характеристики

Кинематическая вязкость @1000C сСт ASTM D445 13.1

Кинематическая вязкость @400C сСт ASTM D445 79.1

Индекс вязкости ASTM D2270 168

Динамическая вязкость (MRV) @-350C сП ASTM D4684 19300

Плотность @150C кг/л ASTM 4052 0.84

Температура вспышки в закрытом тигле 0C ASTM D92 242

Температура застывания 0C ASTM D97 -45