

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Описание продукта

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 — Полностью синтетическое моторное масло – предлагаемая «Шелл» предельная защита систем снижения токсичности выхлопов автомобилей.

Особенности и преимущества

- Высокие показатели защиты. Масло препятствует всем возможным негативным последствиям, с которыми может столкнуться двигатель автомобиля. Оно тормозит коррозионные процессы, окисление и значительно снижает износ устройства;
- Экологичность. Данная характеристика означает, что масло «заботится» о сажевых фильтрах и каталитических нейтрализаторах;
- Экономичный расход. Продукт обладает низкой испаряемостью, что позволяет значительно сократить его долив. Еще одним плюсом масла является то, что оно сохраняет свою вязкость до конца использования.

Применение

Полностью синтетическое масло ECT C3 5W-30 используется в двигателях, работающих на бензине, дизеле и газе. Оно создано на основе фирменной технологии Shell PurePlus. ECT C3 5W-30 совместимо с современными системами снижения токсичности выхлопов, обеспечивает дополнительную экономию топлива и защиту от износа, уменьшает трение между элементами двигателя.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

BMW Longlife-04
Chrysler Dodge Jeep MS-11106
GM Dexos 2
Mercedes 229.31, 229.51

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API SN
ACEA C3

Свойства и характеристики

Класс SAE 5W-30
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0.836
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 238
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 12.1
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 69
Температура застывания, °C, ASTM D97 -45