

Total AZOLLA ZS 46

Описание продукта

Total Azolla ZS – это линейка гидравлических масел на минеральной основе. Главное их положительное свойство – это повышенная стойкость к износу. Благодаря этому они используются в оборудовании и механизмах, подвергающихся наиболее высоким нагрузкам и работающих в наиболее тяжелых условиях эксплуатации.

Особенности и преимущества

- Отличные противоизносные качества, дающие долгий срок службы техники;
- Стойкость к воздействию высоких температур, к термоокислению и образованию осадков;
- Отличная фильтруемость, стойкость к воздействию воды;
- Предотвращение коррозии и ржавления;
- Стойкость к образованию пены, способность хорошо отделять воздух и воду;
- Длительный интервал замены;
- Уменьшение частоты технического обслуживания и расходов на него.

Применение

Масло гидравлическое Total применяется в различном гидравлическом оборудовании, которое вынуждено функционировать в самых тяжелых и экстремальных условиях. Это станки для резки металла, формовочные машины для литья под давлением (методом впрыска) или методом инъекционного прессования, прессовальное и иное используемое в промышленности подвижное или неподвижное оборудование.

Спецификации и одобрения

AFNOR NF E 48-603 HM;

ISO 6743/4 HM;

DIN 51524 P2 HLP.

Одобрения производителей оборудования:

CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70;

DENISON HF0, HF1, HF2 (T6H20C);

VICKERS M-2950S, +286.

Свойства и характеристики

Вязкость кинематическая при 40°C 45.9 мм²/с ASTM D445

Вязкость кинематическая при 100°C 6.8 мм²/с ASTM D445

Индекс вязкости 100 ASTM D2270

Температура вспышки 232 °C ASTM D92

Температура застывания -27 °C ASTM D97

Плотность при 15°C 880 кг/м³