

## Total EQUIVIS ZS 32

### Описание продукта

Total Equivis ZS 32 – универсальное гидравлическое масло с довольно высоким индексом вязкости и отличными эксплуатационными характеристиками. Жидкость стабильна к воздействию высоких и низких температур, высокого рабочего давления, к сдвиговым нагрузкам. Эффективно отталкивает воду, защищая систему от коррозии и ржавления. Не окисляется, не образует вредных отложений под воздействием высокой температуры.

### Особенности и преимущества

- Повышенный индекс вязкости и стойкость к сдвигу;
- Повышенная термическая стабильность и предотвращение возникновения отложений;
- Устойчивость к окислению и длительный интервал замены;
- Эффективная защита оборудования от износа;
- Гидролитическая стабильность;
- Хорошая фильтруемость;
- Отличная защита от коррозии и ржавления;
- Минимальный риск пенообразования;
- Низкая температура замерзания;
- Деэмульгирующие свойства.

### Применение

Total Equivis 32 рекомендуется к использованию в любых гидравлических системах, функционирующих при повышенных температурах и давлении. Также хорошо подходит для оборудования, работающего на открытом воздухе, при температурах до минус 30 градусов Цельсия. Используется в коммунальном, строительном, карьерном и прочем оборудовании.

### Спецификации и одобрения

AFNOR NF E 48 – 603 HV

ISO 6743/4 HV

DIN 51524 P3 HVLP

CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70

VICKERS M-2950S, +286

### Свойства и характеристики

Вязкость кинематическая при 40 °С	32.2	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100 °С	6.5	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Температура вспышки в открытом тигле	208	°С	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°С	ASTM D 97
Индекс вязкости	160		ASTM D 2270
Плотность при 15°С	870	кг/м <sup>3</sup>	