

Total QUARTZ 9000 5W40

Описание продукта

TOTAL QUARTZ 9000 5W40 это современное высококачественное масло для автомобильных двигателей, которое создано на основе инновационных синтетических технологий. Данная смазка идеально подходит как для бензиновых, так и для дизельных моторов. TOTAL QUARTZ 9000 5W40 – это синтетическое масло изначально разрабатывалось для удовлетворения самых жестких требований современных ДВС, оборудованных турбинами и гибридными силовыми установками. Главной особенностью данной смазки является увеличение срока службы турбин и компрессоров на высокофорсированных двигателях.

Особенности и преимущества

- Высокие свойства по предотвращению окисления металлических деталей двигателя;
- Высокая текучесть масла и его стойкость к низким температурам гарантирует легкий пуск двигателя даже в самый лютый мороз;
- Надежная масляная пленка, которая не разрушается даже при высокой температуре, обеспечивает отличную защиту мотора даже при экстремальном стиле вождения;
- Повышение КПД и как следствие снижение расхода топлива;
- Использование специальных моющих присадок помогает сохранять двигатель чистым от нагара и коррозии, что увеличивает его эксплуатационный ресурс.

Применение

Технические характеристики TOTAL QUARTZ 9000 5W40 полностью соответствуют всем самым жестким требованиям, предъявляемым мировыми автопроизводителями к синтетическим автомаслам. Данное масло отлично адаптировано к самым жестким условиям эксплуатации, обеспечивая надежную защиту двигателя как в городе, так и на трассе. Эта смазка специально разрабатывалась для использования на многоклапанных моторах, оборудованных системами прямого впрыска и турбинами. Также данная синтетика подходит для тех легковых транспортных средств, которые оснащены катализаторами и используют в качестве топлива сжиженный природный газ или неэтилированный спирт. Допуски, указанные производителем, обозначают всесезонность смазки, что дает возможность ее круглогодичного использования в самых разных погодных условиях. Согласно официальной спецификации масло TOTAL QUARTZ 9000 5W40 было одобрено для использования в двигателях автомобилей крупнейших европейских автоконцернов, а именно: Peugeot, Citroen, Mercedes, BMW, а также VW и Porsche. Данный факт подтверждается соответствию масла допускам этих автопроизводителей.

Спецификации и одобрения

Международные стандарты:

ACEA A3/B4;

API SN/CF.

Одобрения автопроизводителей:

PSA B71 2296;

VW 502.00/505.00;

BMW LL-01;

MB 229.3;

PORSCHE A40.

Свойства и характеристики

Вязкостные характеристики



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Класс вязкости	SAE J300	5W-40
Плотность при 15°C	ASTM D1298	855 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	90 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM 445	14.7 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	172
Температурные характеристики		
Температура вспышки	ASTM D92	230°C
Температура застывания	ASTM D97	-39°C

