

Total RUBIA POLYTRAFIC 10W40

Описание продукта

TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10W40 – масло для техники, задействованной в промышленности, строительстве, коммунальной сфере и перевозках. Производится известной французской компанией. Имеет положительные отзывы автомобилистов во всем мире. TOTAL POLYTRAFIC 10W-40 – качественная полусинтетика с превосходными техническими характеристиками и применением синтетических технологий. В любых условиях эксплуатации, включая самые тяжелые, сохраняет превосходную смазывающую способность. Быстро прокачивается и распределяется, гарантирует легкий пуск зимой.

Особенности и преимущества

- Стабильная смазывающая способность при тяжелых нагрузках;
- Превосходная защита от износа и образования коррозии;
- Хорошие чистящие и диспергирующие свойства;
- Термическая стабильность;
- Обеспечение беспроблемного холодного пуска, быстрая прокачка и смазывание;
- Соответствие экологическим нормам.

Применение

TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10W40 разработано для промышленного, коммунального, строительного, грузового транспорта, для автобусов, оснащенных любыми бензиновыми и дизельными двигателями (Euro 2, 3, 4). Подходит для круглогодичного применения и длительных интервалов замены. Может использоваться с диз. топливом всех классов, в том числе и с низким содержанием серы. Рекомендовано для техники производства Mercedes, MAN, Renault Trucks, Volvo, MACK.

Спецификации и одобрения

Международные стандарты:

ACEA: A3 / B3 / B4 / E5 / E7;

API: CI-4 / CH-4 / SL.

Одобрения:

MERCEDES: MB – Approval 228.3 и 229.1;

MAN: M 3275;

RENAULT TRUCKS (Грузовики): RLD / RLD-2;

VOLVO: VDS-3;

MACK EO-N.

Свойства и характеристики

Вязкость при 40°C: ASTM D445 95 мм²/с

Вязкость при 100°C: ASTM D445 14,3 мм²/с

Индекс вязкости: ASTM D2270 155

Температура застывания: ASTM D97 -39 °C

Температура вспышки: ASTM D 92 >200 °C

Плотность при 15 °C: - 874 кг/м³

Щелочное число: ASTM D 2896 10,5 мг КОН/г