

## Total RUBIA TIR 7400 15W40

### Описание продукта

TOTAL RUBIA 7400 15W40 – минеральное масло для дизельных моторов дорожной техники. Отличается высоким качеством и превосходными эксплуатационными качествами. Ведь именно оно подходит для самых требовательных моторов. Имеет длительный интервал замены.

### Особенности и преимущества

- Длительный интервал замены;
- Возможность использовать одно масло для целого автопарка;
- Уменьшение износа деталей, отличное их смазывание;
- Предотвращение образования отложений, шлама, отсутствие загустевания;
- Предотвращение коррозии;
- Сдвиговая стабильность, предотвращение полирования цилиндров;
- Стабильная вязкость.

### Применение

TOTAL RUBIA 7400 предназначено для промышленного автотранспорта, задействованного в области перевозок, строительных, дорожных работ и пр. Разработано специально для современных дизельных низкоэмиссионных моторов с жесткими ограничениями. Может заливаться как в атмосферные ДВС, так и в турбированные, с классом экологичности EURO 5 и предыдущих (Евро 2, 3, 4).

### Спецификации и одобрения

Спецификации:

ACEA E5 / E7;

API CI-4 / CH-4 / SL;

GLOBAL DHD-1.

Одобрения:

MERCEDES: MB -Approval 228.3;

MAN: M 3275;

CUMMINS: 20071 / 20072 / 20076 / 20077 / 20078;

VOLVO: VDS-3;

MTU OIL: type 2;

MACK: EO-M+;

KAMAZ;

RENAULT TRUCKS: RLD / RLD-2;

ZF: TE-ML 04C.

Соответствует требованиям:

CATERPILLAR: CAT ECF-1-a

DAF;

IVECO;

Scania.

### Свойства и характеристики

Вязкость при 40°C: ASTM D445 105 мм<sup>2</sup>/с

Вязкость при 100°C: ASTM D445 14,2 мм<sup>2</sup>/с

Индекс вязкости: ASTM D2270 142

Температура застывания: ASTM D97 -30 °C

Температура вспышки: ASTM D 92 200 °C



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05  
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Плотность при 15 °С: - 883 кг/м<sup>3</sup>

