

Total RUBIA TIR 8600 10W40

Описание продукта

TOTAL RUBIA TIR 8600 10W-40 – полусинтетическое моторное масло с отличными техническими характеристиками. Синтетическая базовая основа высокого качества в нем дополнена минеральными компонентами и сбалансированными присадками. В них входит комплекс чистящих, диспергирующих, антикоррозионных, противоизносных присадок.

Особенности и преимущества

- Максимально длительный интервал замены;
- Сокращение простоя транспортных средств;
- Беспроблемный холодный старт;
- Стабильность показателей в любых условиях;
- Превосходная защита от износа;
- Высокая окислительная стабильность;
- Предотвращение образования коррозии;
- Отличные чистящие и диспергирующие свойства.

Применение

TOTAL RUBIA TIR 8600 10W-40 применяется в различной промышленной тяжелонагруженной технике, оснащенной современными дизельными двигателями европейского производства. Подходит для моторов последних поколений, турбированных и нетурбированных. Не подходит для сажевых фильтров.

Спецификации и одобрения

Международные стандарты:

API CF.

ACEA E4 / E5 / E

Одобрения автопроизводителей:

MERCEDES: MB-Approval 228.5;

MAN: M 3277;

VOLVO: VDS-3;

RENAULT TRUCKS: RXD / RLD-2;

MACK EO-N;

SCANIA: LDF-3/LDF-2;

Подходит для IVECO.

Свойства и характеристики

Вязкость при 40°C ASTM D445 89 мм²/с

Вязкость при 100°C ASTM D445 13,4 мм²/с

Температура вспышки ASTM D92 224 °C

Температура застывания ASTM D97 -39 °C

Плотность при 15°C - 866 кг/м³

Щелочное число ASTM D2896 15,8 мг KOH/г

Индекс вязкости ASTM D2270 156