

Toyota SAE 0W-30

Описание продукта

Toyota SAE 0W-30 — это полусинтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок эксплуатации двигателя и защиту от отложений шлама и износа.

Особенности и преимущества

- Смазывание
- Уплотнение
- Защита от коррозии
- Охлаждение
- Очистка

Применение

Прекрасно подходит как для бензиновых, так и дизельных двигателей, обеспечивая легкий пуск двигателя, идеальную чистоту всех его деталей и узлов, наивысшие мощностные показатели, максимальный ресурс двигателя.

Спецификации и одобрения

VW 501 01
VW 505 00
AVTOVAZ (автомобили "Лада")
Одобрение MB 229.1

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API SL
API
CF-4
ACEA
A5/B5
ACEA A5

Свойства и характеристики

Класс SAE 0W-30
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,87
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 224
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 10
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 53
Температура застывания, °C, ASTM D97 -42