

## VOLVO 10w40 VDS-3

### Описание продукта

VOLVO 10w40 VDS-3 — это полусинтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок эксплуатации двигателя и защиту от отложений шлама и износа.

### Особенности и преимущества

- Снижают расход масла и топлива благодаря низкому трению
- Помогают поддерживать двигатель в чистом состоянии даже при тяжелых условиях эксплуатации
- Уменьшают износ двигателя и увеличивают срок службы двигателя
- Снижают затраты на техническое обслуживание

### Применение

Volvo VDS-3 10W-40 прекрасно зарекомендовали себя в работе грузового автотранспорта, тяжелой строительной-добывающей, дорожной техники, автобусов.

### Спецификации и одобрения

VOLVO VDS-3

MB

228.3/229.1

Cummins CES 20078/7/6/5/2/1

Mack EO-M Plus

MAN 3275

Renault

RLD MTU

Type 1

DD 7SE 270 (4-Stroke Cycle)

**Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:**

ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ

### Свойства и характеристики

Класс SAE 10W-40

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,87

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 220

Кинематическая вязкость при 100°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 14.9

Кинематическая вязкость при 40°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 98

Температура застывания, °C, ASTM D97 -39