

VOLVO SAE 75W-80

Описание продукта

VOLVO SAE 75W-80 — это синтетическое трансмиссионное масло, обеспечивающее длительный срок эксплуатации двигателя и защиту от отложений шлама и износа.

Особенности и преимущества

- Снижение потерь на трение, за счет низкой вязкости масла обеспечивает экономию топлива, в сравнении с более вязкими маслами.
- Особые фрикционные характеристики наряду с повышенной текучестью позволяют снизить потери мощности, температуру эксплуатации и повысить механическую эффективность. Пакет присадок с длительным сроком службы, а также стабильная вязкость обеспечивают четкость переключения передач при любых условиях эксплуатации на протяжении всего срока службы масла.
- Синтетическое базовое масло и пакет присадок с высоким ресурсом обеспечивают максимальную защиту зубчатых передач и высокую окислительную стабильность, что позволяет использовать масло по максимально возможным интервалам замены способствуя таким образом продлению срока службы масла до замены. Также возможно увеличение интервалов замены.
- Сниженное количество хлора в рецептуре позволяет уменьшить риск загрязнения окружающей среды, а также повышает совместимость масла с уплотнителями, не допуская утечки масла через сальники.
- Превосходные антипиттинговые, противозадирные и противоизносные свойства.
- Отличная совместимость с синхронизаторами.

Применение

Синхронизированные коробки передач (включая коробки с ретардером) и средненагруженные главные передачи, требующие минеральных и синтетических масел.

Спецификации и одобрения

VOLVO 97307

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
API GL-4

Свойства и характеристики

Класс SAE 75W-80

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,85

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 250

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 9.55

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 53.7

Температура застывания, °C, ASTM D97 -51