

VOLVO SAE 75W-90 API GL-5

Описание продукта

VOLVO SAE 75W-90 API GL-5 — это синтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок эксплуатации двигателя и защиту от отложений шлама и износа.

Особенности и преимущества

- Обеспечивает защиту от выкрашивания, сваривания, прихватывания при тяжелых динамических и пульсирующих нагрузках
- Повышает износостойкость
- Обладает превосходной стабильностью к окислению, имеет хорошие антикоррозионные и противопенные свойства
- Создано для обеспечения повышенных интервалов замены
- Превосходные антиокислительные свойства масла позволяют увеличить интервал замены масла, за счет высокой стабильности эксплуатационных свойств масла, без потери ресурса деталей.
- Снижение рабочих температур в узлах трения позволяет увеличить срок службы зубчатых передач и уплотнителей.
- Отличная динамическая и статическая совместимость с уплотнителями предотвращает утечки через сальники и уплотнители, сокращая тем самым расход масла.

Применение

Разработано для применения в тяжело нагруженных мостах и трансмиссиях категорий GL-5.

Спецификации и одобрения

VW 501 01
VW 505 00
AVTOVAZ (автомобили "Лада")
Одобрение MB 229.1

**Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
API GL-5**

Свойства и характеристики

Класс SAE 75W-90
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,878
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 210
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 15.2
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 115
Температура застывания, °C, ASTM D97 -42