

VOLVO VDS-4.5 10w30

Описание продукта

VOLVO VDS-4.5 10w30 — это синтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок эксплуатации двигателя и защиту от отложений шлама и износа.

Особенности и преимущества

- сокращение отложений на стенках цилиндров;
- термостойкость, допускает всесезонное использование;
- защита внутренних поверхностей цилиндров от коррозии при воздействии влаги;
- снижение трения поршней, ввиду которого повышается износостойкость механизмов;
- длительный межсервисный период замены.

Применение

Машинное масло Volvo VDS-4.5 10W-30 оптимизировано для 4-тактных дизельных двигателей, которые эксплуатируются при высоких нагрузках. Оно пригодно для грузовиков марок Вольво, Мерседес-Бенц, МАН, оснащенных сажевыми фильтрами. Высоковязкая жидкость обеспечивает круглогодичную бесперебойную работу силовых агрегатов при температурах окружающей среды в интервале -10...+30 °С.

Спецификации и одобрения

Mercedes Benz 228.3

MAN

3275

VDS-4

MTU Type

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API CJ-4

ACEA E7/ E9

Свойства и характеристики

Класс SAE 10W-30

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,86

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °С, ASTM D 92 - 210

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 16.3

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 79

Температура застывания, °С, ASTM D97 -33