

ZIC ATF MULTI LF

Описание продукта

ZIC ATF MULTI LF — это универсальное полностью синтетическое трансмиссионное масло. Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE.

Особенности и преимущества

- Специализированный пакет присадок в сочетании с синтетической основой позволяют превосходить требования большого перечня спецификаций производителей автомобильной техники к маслам для автоматических коробок передач.
- Пониженная вязкость способствует экономии топлива.
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают плавное переключение передач.
- Высокая прочность масляной пленки и превосходная стабильность к окислению способствует уверенной защите узлов коробки передач в рекомендованных производителем техники интервалах замены масла.

Применение

Универсальное полностью синтетическое трансмиссионное масло с пониженной вязкостью для автоматических коробок передач нового поколения. Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE.

Спецификации и одобрения

Aisin Warner AW-1
DSIH 6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra)
Ford Mercon LV
GM Dexron VI
Honda DW-1
Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, SP-IV
M1 NWS-9638
Mazda ATF-FZ
Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV
Nissan Matic Fluid S/W
Toyota
WS JWS
3324
Audi/VW G 055 540, G 055 005, G 055 162
BMW 83 22 0 142 516
MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41
Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675)
ZF 6 Speed (S671 090 255)

Свойства и характеристики

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,85

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 208

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 -
5.8 Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 -
28.1 Температура застывания, °C, ASTM D97 -51

