

## ZIC GFT 75W-90

### Описание продукта

ZIC GFT 75W-90 — это полностью синтетическое масло. Изготовлено на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла YUBASE.

### Особенности и преимущества

- Синтетическая основа (полиальфаолефины и YUBASE) обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть масла.
- Универсальность применения и работа в широком диапазоне температур.
- Эффективные противоизносные и противозадирные присадки обеспечивают надежную работу и защиту узлов и механизмов.
- Обладает высокой термоокислительной стабильностью, предотвращает образование отложений.
- Обладает отличной совместимостью с материалами уплотнительных соединений

### Применение

Полностью синтетическое масло для механических трансмиссий и мостов легковых и грузовых автомобилей, также строительной техники, требующих вязкости по SAE 75W90 или 80W-90 и категорию по API GL-4, GL-5 или MT-1.

### Спецификации и одобрения

ZF TE-ML 02B, 05A, 05B 12L/N, 16B, 17B, 19C, 21A

Scania STO 1:0

**Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:**

API GL-4\GL-5

API MT-1

### Свойства и характеристики

Класс SAE 75W-90

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,86

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 212

Кинематическая вязкость при 100°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 14.1

Кинематическая вязкость при 40°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 74.8

Температура застывания, °C, ASTM D97 -47.5