

ZIC X5000 10W-40

Описание продукта

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта (грузовые автомобили и автобусы) и строительной техники, в том числе, оборудованных системами турбонаддува.

Изготовлено с использованием собственного синтетического базового масла YUBASE и сбалансированного пакета присадок.

Адаптировано к дизельному топливу действующих российских стандартов.

Прежнее название – ZIC 5000 10W-40.

Особенности и преимущества

- Оптимальное сочетание цены и качества;
- Надежно защищает двигатель.;
- Минимизирует образование шлама и сажи в двигателе благодаря высокой термоокислительной стабильности;
- Минимизирует расход масла благодаря низкой испаряемости.

Применение

Для дизельных двигателей большого объема коммерческого транспорта (грузовики, автобусы)

Спецификации и одобрения

API CI-4,
ACEA E7 (E5/E3),
JASO DH-1
Volvo VDS-3,
Renault Trucks RLD-2,
Mack EO-M/EO-M Plus,
Cummins 20072/20077

Свойства и характеристики

Вязкостные характеристики

Класс вязкости по SAE SAE J 300 10W-40

Плотность при 15°C ASTM D1298 0.85 г/см³

Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D445 92.75 мм²/с

Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D445 14.75 мм²/с

Индекс вязкости ASTM D2270 166

Щелочное число ASTM D2896 9.62 мг KOH/г

Температурные характеристики

Температура вспышки ASTM D92 240°C

Температура застывания -37.5