

ZIC X7000 15W-40

Описание продукта

ZIC X7000 15W-40 — Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта (магистральные тягачи, грузовые автомобили, автобусы), отвечающих требованиям экологических классов 5 и 6.

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE PLUS и современного пакета присадок.

Особенности и преимущества

- Синтетическая основа (YUBASE Plus) обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть масла, комфортный запуск двигателя и защиту от износа при низких температурах (для SAE 15W-40).
- Высокое щелочное число эффективно нейтрализует кислоты, предотвращая коррозионный износ двигателя.
- Эффективно защищает и сохраняет ресурс систем доочистки отработавших газов (DPF, CPF).
- Обладает низкой испаряемостью и высокой термоокислительной стабильностью.

Применение

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта (магистральные тягачи, грузовые автомобили, автобусы), отвечающих требованиям экологических классов 5 и 6 (Евро-5 и Евро-6).

Спецификации и одобрения

Mercedes-Benz Approval
228.31 Volvo VDS-4.5
Cummins CES 20086
Renault Trucks RLD-3
Caterpillar Cat ECF-1A/ECF-2/ECF-3
MAN 3575
Mack EOS-4.5
MTU OIL CATEGORY 2.1
Detroit Diesel DFS 98K222
Deutz DQC III-19 LA

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API
CK-4
API CJ-4
API SN
ACEA E9 / E7

Свойства и характеристики

Класс SAE 15W-40
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,86
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 246

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14.7

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 109.3

Температура застывания, °C, ASTM D97 -36