

## ZIC X7000 AP 10W-40

### Описание продукта

ZIC X7000 AP 10W-40 — это синтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок эксплуатации двигателя и защиту от отложений шлама и износа.

### Особенности и преимущества

- Синтетическая основа (YUBASE) обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть масла, легкий запуск двигателя и защиту от износа при низких температурах (для SAE 10W-40).
- Высокая окислительная стабильность позволяет увеличивать интервал замены.
- Минимизирует расход масла на испаряемость.
- Эффективные моющие диспергирующие присадки препятствуют образованию отложений в двигателе.

### Применение

ZIC X7000 AP предназначено для дизельных двигателей коммерческого транспорта (магистральные тягачи, грузовые автомобили, автобусы), в том числе в случаях, когда требуются увеличенные интервалы замены.

### Спецификации и одобрения

B Approval 228.5  
MAN 3277  
Volvo VDS-3  
Renault Trucks RXD/RLD/RD-2/RLD-2  
Mack EO-N  
Scania LDF-2 / LDF-3  
DAF Extended Drain  
Cummins CES 20072  
MTU Type 3  
Deutz DQC III-10

**Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:**

ACEA E7 / E4  
API CI-4 / SL

### Свойства и характеристики

Класс SAE 10W-40  
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,86  
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 220  
Кинематическая вязкость при 100°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 12.5  
Кинематическая вязкость при 40°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 81.1  
Температура застывания, °C, ASTM D97 -40