

ZIC X7000 AP 5W-30

Описание продукта

ZIC X7000 AP 5W-30— это синтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок эксплуатации двигателя и защиту от отложений шлама и износа.

Особенности и преимущества

- Синтетическая основа (полиальфаолефины и YUBASE) обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть масла, легкий запуск двигателя и защиту от износа при низких температурах (для SAE 5W-30).
- Высокое щелочное число эффективно нейтрализует кислоты, предотвращая коррозионный износ двигателя.
- Минимизирует расход масла на испаряемость.
- Обеспечивает экономию топлива и защиту от износа.

Применение

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей (без сажевых фильтров) коммерческого транспорта (магистральные тягачи, грузовые автомобили, автобусы), в том числе в случаях, когда требуются увеличенные интервалы замены.

Спецификации и одобрения

MB Approval 228.5

MAN 3277

Volvo VDS-3

Renault Trucks RXD/RLD/RD-2/RLD-2

Mack EO-N

DAF Extended

Drain MTU Type 3

Scania LDF-2 /

LDF-3 Cummins CES

20072 Deutz DQC

III-10

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

ACEA E7 / E4

API CI-4 / SL

Свойства и характеристики

Класс SAE 5W-30

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,856

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 228

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 12.1
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 73.4
Температура застывания, °C, ASTM D97 -42.5

