

ZIC X9 5W40

Описание продукта

Моторное масло ZIC X9 5W40 – чистая, стопроцентная синтетика. Оно создано на основе качественного базового масла Yubase+, собственной разработке компании. Эта база обладает стабильными вязкостью и давлением, отличной текучестью, что обеспечивает легкий запуск и быстрое распределение в морозы.

Особенности и преимущества

- Оптимальное сочетание цены и качества;
- Длительный интервал замены;
- Великолепные смазывающие, защищающие от износа свойства;
- Эффективное очищение внутренностей двигателя от вредных отложений и предотвращение их образования;
- Продлевает ресурс двигателя;
- Широкая сфера применения;
- Сохранение работоспособности при любых климатических условиях;
- Защита мотора при эксплуатации с повышенными нагрузками.

Применение

Смазочное синтетическое вещество Зик X9 5W40 ориентировано, в первую очередь, на легковые автомобили. Оно совместимо с различными типами двигателей: бензиновыми, дизельными, турбированными, многоклапанными, с непрямым впрыском.

Спецификации и одобрения

VW 502.00 / 505.00 / 503.01;
MB-Approval 229.5, MB 226.5;
BMW Longlife-01;
Renault RN 0700 / 0710;
PSA B71 2296;
Porsche A-40.
СООТВЕТСТВУЕТ:
API SN / CF;
ACEA A3/B3, A3/B4.

Свойства и характеристики

Вязкостные характеристики

Класс вязкости по SAE SAE J 300 5W-40

Плотность при 15°C ASTM D1298 0.85 г/см³

Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D445 84.1 мм²/с

Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D445 14.1 мм²/с

Индекс вязкости ASTM D2270 173

Щелочное число ASTM D2896 9.07 мг КОН/г

Температурные характеристики

Температура вспышки ASTM D92 222°C

Температура потери текучести ASTM D97 -42.5°C