

Cat Arctic DEO SYN SAE 0W-30

Описание продукта

Cat Arctic DEO SYN SAE 0W-30 — это, синтетическое моторное масло для дизельных двигателей Caterpillar и других производителей, используемых в землеройных машинах, торговых судах и военных кораблях, а также в дорожных грузовиках..

Особенности и преимущества

Масло Cat Arctic DEO SYN позволяет успешно решить проблему предельных температур. Превосходная смазывающая способность масла, состоящего из смеси двух синтетических базовых масел Группы 4, существенно снижает износ двигателя и облегчает его запуск даже при -40°C.

При высоких температурах смазывающая способность масла и отличные антиокислительные свойства также снижают износ деталей двигателя.

Применение

Cat Arctic DEO SYN является наиболее предпочтительным моторным маслом для использования в условиях арктического климата и для эксплуатации при экстремальной температуре.

Масло Cat Arctic DEO разработано для обеспечения максимальной производительности, длительного срока эксплуатации и низких эксплуатационных расходов.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Дизельные двигатели — CH-4, CG-4, CF-4, CF;

Бензиновые двигатели — SJ.

Требования Cummins — CES 2007, CES 20076.

Требования Mack — EO-M

Свойства и характеристики

Класс SAE 0W-30

Плотность при 16°C, г/мл, ASTM D287 - 35,9

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 224

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 11,3

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 63,3

Температура застывания, °C, ASTM D97 -51