

CAT (CATERPILLAR) GO 80W-90

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Russia

Полусинтетическое моторное масло передового уровня свойств для легковых автомобилей

Описание продукта

CAT (CATERPILLAR) GO 80W-90 — это минеральное трансмиссионное масло для коробок передач, дифференциалов и бортовых передач Caterpillar. Представляет собой универсальное масло класса GL-5 по классификации API, предназначенное для работы в условиях предельно высокого давления

Особенности и преимущества

- Увеличение срока службы зубчатых колес и подшипников — превосходная температурная стабильность и стойкость масла к окислению позволяет уменьшить износ деталей;
- Высокие характеристики в условиях предельно высоких нагрузок — обеспечивает дополнительную защиту, позволяя повысить эксплуатационные характеристики и срок службы узлов, работающих в условиях предельно высоких нагрузок;
- Упрощение технического обслуживания — универсальность масла Cat GO позволяет сократить номенклатуру смазочных масел для зубчатых передач, необходимых для проведения технического обслуживания;
- Широкий диапазон рабочих температур — отличается великолепной стабильностью при высоких температурах, а также превосходными эксплуатационными характеристиками при низких температурах, что позволяет облегчить запуск машин.

Применение

Масло Caterpillar GO представляет собой универсальное масло класса GL-5 по классификации API, предназначенное для работы в условиях предельно высокого давления, в таких узлах, как: дифференциалы и бортовые передачи колесных скреперов Caterpillar, самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой, колесных экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков; коробки передач прямого привода, дифференциалы и бортовые передачи дорожных фрез; подшипники вальцов вибрационных грунтовых катков.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

API GL-5,
CNH MAT3525,
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00,
Kubota UDT,
Volvo WB101/BM,
Agco Powerfluid 821 XL,
Allison C4 (только для сельскохозяйственных машин),
Denison HF-0/HF-1/HF-2 (T5D и P46),
Ford ESN-M2C 134 D,
Jl Case MS 1204-07/09,
John Deere JMD J20C,
Massey Ferguson MF 1135/1141,
Vickers 35VQ25

Свойства и характеристики

Класс SAE 80W-90

Плотность при 16°C, г/мл, ASTM D287 - 26,6

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 210

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14.5

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 139

Температура застывания, °C, ASTM D97 -27

