

## CAT GO 85W-140

### Описание продукта

CAT GO 85W-140 — это минеральное трансмиссионное масло для коробок передач, дифференциалов и бортовых передач Caterpillar. Представляет собой универсальное масло класса GL-5 по классификации API, предназначенное для работы в условиях предельно высокого давления

### Особенности и преимущества

- Увеличение срока службы зубчатых колес и подшипников — превосходная температурная стабильность и стойкость масла к окислению позволяет уменьшить износ деталей;
- Высокие характеристики в условиях предельно высоких нагрузок — обеспечивает дополнительную защиту, позволяя повысить эксплуатационные характеристики и срок службы узлов, работающих в условиях предельно высоких нагрузок;
- Упрощение технического обслуживания — универсальность масла Cat GO позволяет сократить номенклатуру смазочных масел для зубчатых передач, необходимых для проведения технического обслуживания;
- Широкий диапазон рабочих температур — отличается великолепной стабильностью при высоких температурах, а также превосходными эксплуатационными характеристиками при низких температурах, что позволяет облегчить запуск машин;

### Применение

Дифференциалы и бортовые передачи колесных скреперов Caterpillar, самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой, колесных экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков;

- Коробки передач прямого привода, дифференциалы и бортовые передачи дорожных фрез;
- Подшипники валцов вибрационных грунтовых катков.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

### Спецификации и одобрения

API GL-5,  
CNH MAT3525,  
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00,  
Kubota UDT,  
Volvo WB101/BM,  
Agco Powerfluid 821 XL,  
Allison C4 (только для сельскохозяйственных машин),  
Denison HF-0/HF-1/HF-2 (T5D и P46),  
Ford ESN-M2C 134 D,  
I Case MS 1204-07/09,  
John Deere JMD J20C,  
Massey Ferguson MF 1135/1141,  
Vickers 35VQ25

### Свойства и характеристики

Класс SAE 320



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05  
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,914

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 230

Кинематическая вязкость при 100°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 25,4

Кинематическая вязкость при 40°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 333

Температура застывания, °C, ASTM D97 -33

