

Cat МТО

Описание продукта

Cat МТО — универсальное тракторное масло для использования в задних мостах экскаваторов-погрузчиков Caterpillar предыдущих лет выпуска, а также в агрегатах тракторов Challenger™.

Особенности и преимущества

Масло Cat МТО было разработано, испытано и одобрено к применению компанией Caterpillar в соответствии с высокими стандартными требованиями, которые предъявляются к оригинальным комплектующим Caterpillar..

- Повышение эксплуатационных характеристик тормозов и фрикционных муфт —при использовании в системах машин, допускающих применение данного масла, улучшает управление работой муфт и маслопогруженных тормозов, а также увеличивает срок их службы.
- Снижение эксплуатационных затрат —превосходные противоизносные свойства данного масла увеличивают срок службы отдельных узлов и оборудования в целом..
- Возможность эксплуатации оборудования при низких температурах —может использоваться при температурах до -25°C (-13°F).
- Упрощение технического обслуживания —может применяться в различных системах машин, что позволяет сократить номенклатуру смазочных материалов, хранящихся на складе, и снизить вероятность использования масла, не предназначенного для обслуживаемой системы.
- Высокие характеристики в течение длительного срока службы —обладает высокой тепловой стабильностью и стойкостью к окислению, что обеспечивает данному маслу длительный срок службы при эксплуатации в тяжелых условиях.

Применение

Масло Cat МТО рекомендуется использовать для задних мостов экскаваторов-погрузчиков Caterpillar предыдущих лет выпуска, а также в агрегатах тракторов Challenger™. Помимо этого, масло Cat МТО может использоваться в следующих случаях:

Узлы и системы машин Caterpillar, для которых рекомендованным смазочным материалом является универсальная смазочная жидкость для тракторов, соответствующая требованиям Ford/New Holland M2C134D
Гидравлические системы большинства машин Caterpillar
Машины и агрегаты других производителей.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

API GL-4
CNH MAT3525



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Ford New Holland
FNHA-2-C-201.00
Kubota UDT
Volvo WB101/BM

Свойства и характеристики

Плотность по API - 28,6

Температура воспламенения, °C (°F) (ASTM D92)-214

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 9.3

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 58

