

PETRO-CANADA TRAXON E SYNTHETIC CD-50

Описание продукта

PETRO-CANADA TRAXON E SYNTHETIC CD-50 — это синтетический смазочный материал для трансмиссий, рекомендуемый для использования в:

- тяжело нагруженных механических трансмиссиях, для которых не требуется использование масла с противозадирными свойствами и соответствие стандарту API GL-5
- машинах, работающих в тяжелых условиях эксплуатации
- машинах с длительным интервалом между заменой масла

Особенности и преимущества

- Круглогодичная защита - эффективно работает при высоких температурах и облегчает переключение передач в холодную погоду, что способствует уменьшению - простоев.
- Снижение трения и сопротивления в трансмиссии - помогает снизить расход топлива.
- Длительный срок службы - обеспечивает длительный интервал замены, что позволяет реже менять масло и сократить объем технического обслуживания.

Применение

PETRO-CANADA TRAXON E SYNTHETIC CD-50 рекомендуется использовать при увеличенных интервалах замены масла и тяжелых условиях работы – в высоконагруженных (классы 6, 7 и 8) механических трансмиссиях, где не требуются смазочные материалы с противозадирными свойствами.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Mack TO-A Plus
International TMS 6816
Navistar MPAPS B-6816 Type I
ZF Freedom Line (ZF-AS Tronic)
Volvo STD 1273,05 (97305)
Meritor O-81

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API MT-1
Eaton PS-164 Rev 7

Свойства и характеристики

Класс SAE 50
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,860
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 218
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 17,5
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 132,0
Температура застывания, °C, ASTM D5950 -46