

Petro-Canada TRAXON XL Synthetic blend 75w-90

Описание продукта

Petro-Canada TRAXON XL Synthetic blend 75w-90 — высококачественное всесезонное трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения высокоэффективной длительной защиты от износа, продления срока службы оборудования, а также снижения времени простоя оборудования и эксплуатационных расходов. TRAXON XL Synthetic Blend обеспечивает отличное качество смазывания редукторов в механических коробках передач и задних мостах в течение всего года.

Особенности и преимущества

Отличная защита от износа.

- Благодаря добавлению противоизносных присадок, TRAXON XL Synthetic Blend обеспечивает превосходную защиту от износа, что подтверждено результатами самого строгого испытания на износ L-37. Помимо этого оно обладает повышенной стабильностью при сдвиге, позволяя использовать оборудование в течение более длительного срока и в более суровых условиях эксплуатации, что продлевает его срок службы и снижает эксплуатационные расходы.
- Стабильность при сдвиге обеспечивает сохранение вязкости, особенно при повышенных температурах, что предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей («сухое трение») и износ.
- Обеспечивает превосходную защиту по пяти параметрам износа в рамках испытания L-37.

Более длительный срок службы.

- Наилучшая устойчивость к окислению снижает эксплуатационные расходы и сокращает время простоя транспорта.
- Обладает максимально продленным сроком службы, благодаря чему увеличивает интервалы замены масла до 400 000 км (250 000 миль).
- Снижает образование осадка, лакового налета или твердого углеродистого нагара для лучшей защиты от износа.

Повышенная эффективность.

- Испытание на эффективность на стенде FZG показало, что масло TRAXON XL Synthetic Blend обладает наилучшей эффективностью по передаче крутящего момента по сравнению с маслами GL-5 80W-90s (от 20°C до 45°C при средней нагрузке).
- Повышение эффективности передачи крутящего момента уменьшает трение и сопротивление смазки для более плавной и эффективной работы, которая может привести к снижению расхода топлива.

Защита в условиях низких температур.

- Превосходная защита в условиях низких температур.
- Более легкий запуск и переключение в условиях низких температур.
- Улучшенная защита зубчатой передачи в условиях низких температур.
- Масло TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 защищает при пониженных температурах лучше, чем масла марки 80W.

Применение

- Масло PETRO-CANADA TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 рекомендовано для круглогодичного использования, особенно в условиях низких температур, во многих механических КПП, дифференциалах, коробках отбора мощности и конечных передачах на легковых автомобилях, грузовиках и внедорожных автомобилях, используемых в строительстве, сельском хозяйстве, лесной и горнодобывающей промышленности.

• Масло PETRO-CANADA TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 рекомендуется для большинства смазываемых маслом узлов, колесных подшипников, планетарных передач, механизмов рулевого управления и некоторых промышленных редукторов, для которых требуются масла стандарта API GL-3, GL-4 или GL-5.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Mack GO-J

Смазочный материал ZF TE-ML класса 17B (ZF000290)

Scania STO 1.0

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API GL-5

API MT-1

SAE J2360

Свойства и характеристики

Класс SAE 75W-90

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0.8697

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 234

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 16.7

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 103.3

Температура застывания, °C, ASTM D5950 -45

