

GM Dexos2 SAE 5W30

Описание продукта

GM Dexos 2 5W30 – высококачественная синтетика с превосходными техническими характеристиками. Относится к Low SAPs – то есть, имеет сниженное количество серы, фосфора и сульфатной золы в составе. Благодаря этому поддерживает нормальную работу ДВС с современными сажевыми фильтрами и катализаторами.

Особенности и преимущества

Масло моторное GM 5W30 обеспечивает следующие преимущества:

- Защищает двигатель от повышенных нагрузок в экстремальных условиях использования;
- Отлично подходит для городского режима эксплуатации старт-стоп;
- Моментально прокачивается, смазывает и защищает все важнейшие узлы мотора при холодном пуске;
- Экономит топливо по сравнению с минеральными смазками;
- Обеспечивает легкий старт при критически низких температурах окружающей среды;
- Препятствует формированию нагара и лаковых отложений;
- Обеспечивает нормальный отвод тепла;
- Формирует стойкую, прочную масляную пленку, которая максимально эффективно предотвращает износ мотора.

Применение

GM Dexos2 5W30 рекомендуется для современных бензиновых и дизельных моторов (в том числе для турбированных) легковых транспортных средств, микроавтобусов и внедорожников производства концерна General Motors. Включая те, что оснащены сажевыми фильтрами и каталитическими системами очистки.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

GM Dexos 2;
SAE 5W-40;
ACEA A3, B3, B4, C3;
API SM/SL/CF;
VW 505.01/502.00/505.00;
MB 229.31;
BMW Longlife-04;
Porsche;
Ford WSS-M2C 917A;
GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025 (Opel, Saab).

Свойства и характеристики

Цвет: Янтарный

Индекс вязкости: 173

Плотность при +15 °C: 0,899

Вязкость кинематическая при 40°C: 65,65

Температура застывания: -38 °C

Температура вспышки: 230

Вязкость кинематическая при 100°C: 11,61

Общее щелочное число (TBN): 7,04

Общее кислотное число (TAN): 1,68

Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30°C: 5791

Зола сульфатная: 0,83

Содержание цинка: 889

Содержание фосфора: 830

Содержание бора: 1

Содержание кремния: 3

Содержание магния: 8

Содержание кальция: 1951

Содержание натрия: 4

