

John Deere plus-50 15/40

Описание продукта

John Deere plus-50 15/40 — идеально подходит для оптимизации работы машин предыдущих поколений, владельцы которых желают сократить расходы на обслуживание. Plus-50 обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик и надежную защиту двигателя. Plus-50 рекомендуется для использования в двигателях John Deere после обкаточного масла Break-In Plus. Уникальная формула масла Plus-50 обеспечивает стабильную работу и высокую производительность дизельных двигателей как современных, так и предыдущих поколений.

Особенности и преимущества

- Снижение затрат на техническое обслуживание
- Повышение мощности, повышение срока службы двигателя
- Очищение двигателя, существенное снижение износа
- Повышенные термостойчивость, стойкость к окислению и возникновению коррозии
- Облегчение холодного пуска

Применение

- Все дизельные двигатели машин, работающих на дорогах и во внедорожных условиях
- Все температуры (кроме арктических климатических зон)
- Подходит для двигателей Tier 3/Stage III A и двигателей более старого поколения (кроме малотоксичных двигателей Stage III B и двигателей следующего поколения Final Tier 4/Stage IV)

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Mercedes-Benz - 228.3

John Deere - JDQ 78A test

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
API CI-4/SL

Свойства и характеристики

Класс SAE 15W-40

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,887

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ISO 2592 - 230

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14,6

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 108

Температура застывания, °C, ISO 3016 -33