

John Deere Torq Gard 15/40

Описание продукта

John Deere Torq Gard 15/40 — является высококачественным маслом, соответствующим требованиям двигателей последнего поколения. Масло идеально подходит к широкому диапазону климатических условий. Torq-Gard также можно использовать в трансмиссиях, в которых рекомендуется использовать моторное масло.

Особенности и преимущества

- Нейтрализует кислоты, снижая коррозию двигателя
- Предотвращает образование нагара, что обеспечивает чистоту двигателя
- Снижает расход масла
- Сокращает расход топлива и выброс загрязняющих веществ

Применение

- Двигатели последнего поколения
- Двигатели предыдущих поколений
- Двигатели с турбонаддувом и без
- Дизельные или бензиновые двигатели

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Allison C-4
CAT ECF-1, TO-2
MB 228.3
Cummins CES 2007-1/- 2/-6/-7/-8/
DAF
Deutz DQC II-05
MACK EO-M Plus
Volvo VDS-3
MAN M 3275
MTU DDC Type 2
Renault RLD-2

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

ACEA E5
API CH4
API SJ

Свойства и характеристики

Класс SAE 15W-40
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,89
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 224
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14,6
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 103



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Температура застывания, °C, ASTM D97 -33