

Mobil Delvac MX Extra 10W-40

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Russia

Моторное масло на основе синтетических технологий

Описание продукта

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 - это моторное масло на основе синтетических технологий, обеспечивающее высокоэффективное смазывание, поддержание чистоты деталей и, соответственно, продление срока службы современных дизельных и бензиновых двигателей, работающих в тяжелых условиях.

Особенности и преимущества

Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40 производится на основе высококачественных базовых масел со сбалансированной системой присадок для обеспечения оптимальной работоспособности современных дизельных и бензиновых двигателей, а также более старых серий. Основные преимущества этого продукта:

- Уменьшение образования шлама и отложений, увеличение срока службы масла
- Длительный срок службы компонентов и двигателя
- Пониженный износ подшипников, продлевающий интервалы замены масла в современных дизельных двигателях
- Способствует чистоте деталей двигателей, сокращает расходы на техническое обслуживание двигателя и продлевает срок его службы
- Улучшенная защита двигателя для продления срока его службы
- Ускоренный пуск двигателя и уменьшенный износ в холодном климате

Применение

Рекомендуется компанией ExxonMobil для следующих областей применения:

- Дизельных двигателей безнаддувных и с турбонаддувом европейских, японских и американских производителей
- Мало- и высокотоннажных грузовых автомобилей, включая применение в смешанных парках машин с бензиновыми двигателями и легковыми автомобилями
- Внедорожная техника, используемая в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

AVTODISEL (YaMZ)

YaMZ-6-12

MAN M 3275-1

MB-Approval 228.3

MTU Oil Category 2

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

Mack EO-M PLUS

MACK EO-N KAMAZ V-8 Euro-3, Euro-4 and Euro-5 engines

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

ACEA A2
API CG-4
API CF-4
API CF
Cummins CES 20072
Cummins CES 20071
Detroit 7SE 270 (4-STROKE CYCLE)
RENAULT TRUCKS RLD VOLVO VDS-2

Свойства и характеристики

Класс SAE 10W-40

Зольность сульфатная, % масс., ASTM D874 1,15

Температура вспышки, °C, ASTM D92 210

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 14,8

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 100

Температура застывания, °C, ASTM D97 -36

Индекс вязкости, ASTM D2270 154

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D1298 0,867

Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896 11,1

Свойство Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>