

NESTE TURBO + E6 10W-40

Описание продукта

Neste Turbo E6 10W-40 - полностью синтетическое масло очень высокой производительности для новых высокофорсированных двигателей Евро 4 и Евро 5 тяжелого транспорта, выполняющих требования по выбросам, оснащенных устройствами вторичной обработкой выхлопных газов и для продленных диапазонов замены масла. Масло разработано для использования в двигателях, оборудованных системами непрерывной рециркуляции отработавших газов CRT, с фильтром твердых частиц выхлопа DPF и для двигателей, оборудованных селективным катализатором нейтрализации отработавших газов SCR, которые требуют от смазочного материала низкого содержания серы, сульфатной золы и фосфора, так называемые Low SAPS масла.

Особенности и преимущества

- Предназначено для круглогодичного использования
- Экономия горючего
- Обеспечивает длительный срок работы системы регенерации выхлопных газов
- Превосходно предотвращает полировку цилиндров
- Обеспечивает чистоту двигателя
- Предотвращает образование лакообразных наслоений, вызываемых нагаром
- Защищает цилиндры и клапаны от износа
- Обеспечивает возможность длительных диапазонов замены масел
- Снижает расходы на обслуживание
- Низкий расход масла

Применение

Масло Neste Turbo E6 10W-40 особенно рекомендуется для применения для дизельных двигателей грузовых автомобилей MB и MAN Евро 4, где требуется использование масла с низким содержанием золы. Продукт выполняет требования требований MB класса 228.51 где используется техника SCR (селективный каталитический преобразователь). Оно пригодно для продленных диапазонов замены в соответствии с рекомендацией изготовителя техники. Не рекомендуется для применения в бензиновых двигателях.

Спецификации и одобрения

SAE 10W-40

ACEA E6/E7/E9

API CI-4

MAN M 3477, MAN M 3271-1

Mercedes-Benz 228.51

Volvo VDS-3, Volvo CNG

MTU Type 3.1

Renault RVI RXD, RLD-2, RGD

JASO DH-2

Scania Low Ash

Mack EO-N, EO-M Plus

Deutz DQC IV-10 LA

Cummins CES 20076, CES 20077

Caterpillar ECF-1-a

Свойства и характеристики



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Плотность кг /м3 при 15 оС 861
Температура вспышки оС (COC) 222
Температура застывания оС - 42
Индекс вязкости 155
Вязкость сСт/40 оС 91
Вязкость сСт/100 оС 13,8
Вязкость сП/ оС 6200
Щелочное число TBN, ASTM D2896 10,1
Сульфатная зола, % 0,93

