

NESTE TURBO LXE 10w40

Описание продукта

Neste Turbo LXE 10W-40 относится к типу multifункциональных дизельных масел. Соответствует спецификациям производительности: по вязкости — SAE 10W-40; по американской системе качества, используемой технике — API CI-4, CH-4/SL; по европейской ACEA E7/E5/E2.

Особенности и преимущества

- Обладает стабильностью к окислению;
- Имеет большой резерв щелочности;
- Характеризуется умеренной сульфатной зольностью;
- Владеет хорошими моющими свойствами;
- Создает толстую масляную пленку;
- Обладает низким расходом;
- Увеличивает износостойкость мотора.

Применение

Neste Turbo LXE 10W40 –синтетическое масло для бензиновых и дизельных моторов, относящихся к классу SHPD. Super High Performance Diesel – дизели особо высокого качества.

Спецификации и одобрения

SAE 10W-40;
API CI-4, CH-4/SL;
ACEA E7/E5/E2;
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a;
Cummins CES 20078, CES 20077, CES 20076;
Deutz DQC III-10;
Global DHD-1;
MAN M 3275;
MTU Type 2;
Volvo VDS-2.
Одобрения:
MB-Approval 228.3;
Mack EO-N;
Renault VI RLD-2;
Volvo VDS-3.

Свойства и характеристики

Вязкость cП/°C	6500 / -25	
Температура вспышки	228 °C	
Температура застывания	-42 °C	
Индекс вязкости	154	
Плотность при 15 °C	867 кг/м3	
Вязкость cСт/ 40 °C	100	
Вязкость cСт/ 100 °C	14,8	
Число основания TBN, ASTM D2896	10,5	