

NESTE TURBO LXE 15w40

Описание продукта

Neste Turbo LXE 10W-40 относится к типу multifункциональных дизельных масел. Соответствует спецификациям производительности: по вязкости — SAE 10W-40; по американской системе качества, используемой технике — API CI-4, CH-4/SL; по европейской ACEA E7/E5/E2.

Особенности и преимущества

- Обладает стабильностью к окислению;
- Имеет большой резерв щелочности;
- Характеризуется умеренной сульфатной зольностью;
- Владеет хорошими моющими свойствами;
- Создает толстую масляную пленку;
- Обладает низким расходом;
- Увеличивает износостойкость мотора.

Применение

Neste Turbo LXE 10W40 –синтетическое масло для бензиновых и дизельных моторов, относящихся к классу SHPD. Super High Performance Diesel – дизели особо высокого качества.

Спецификации и одобрения

Классификация:

SAE 10W-40;

API CI-4, CH-4/SL;

ACEA E7/E5/E2;

Caterpillar ECF-2, ECF-1-a;

Cummins CES 20078, CES 20077, CES 20076;

Deutz DQC III-10;

Global DHD-1;

MAN M 3275;

MTU Type 2;

Volvo VDS-2.

Одобрения:

MB-Approval 228.3;

Mack EO-N;

Renault VI RLD-2;

Volvo VDS-3.

Свойства и характеристики

Вязкость cП/°C 6500 / -25

Температура вспышки 228 °C

Температура застывания -42 °C

Индекс вязкости 154

Плотность при 15 °C 867 кг/м³

Вязкость cСт/ 40 °C 100

Вязкость cСт/ 100 °C 14,8

Число основания TBN, ASTM D2896 10,5