

NESTE TURBO + NEX 10W-40

Описание продукта

Высококачественное масло нового поколения, выполняющее требованиям класса API CJ-4 -масло Neste Turbo+ NEX является первым смазочным материалом будущего для современных дизельных двигателей тяжелонагруженного и легкового транспорта. Полностью синтетическое масло Neste Turbo+ NEX не содержит ни капли минерального масла. Оно изготовлено из высококачественного финского базового масла NEXBASE®, поставляемого одним из ведущих в мире производителей базовых масел компанией Neste. Выберите для своего транспорта масло турбокласса Neste Turbo+ NEX, которое разработано отвечать новейшим требованиям производителей автомобилей.

Особенности и преимущества

Масла, которые отвечают категории API CK-4 особенно эффективны для обеспечения долговечности устройств переработки выхлопных газов. Neste Turbo+ NEX 10W-40 разработано для обеспечения улучшенной защиты от окисления, потери вязкости из-за сдвига и аэрации масла, а также защиты от износа двигателя, отложений на поршнях и повышенной защиты при низких и высоких температурах.

Применение

Масла API CJ-4 разработаны для всех двигателей, в которых используется дизельное топливо с содержанием серы не более 500 ppm. Большее содержание серы в топливе может повлиять на работу устройств вторичной обработки выхлопных газов или диапазон замены масла.

Спецификации и одобрения

API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4/SN
ACEA E9/E7
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20086, CES 20081
Detroit Diesel DFS 93K222
JASO DH-2
MAN M3575
MTU Type 2.1

Свойства и характеристики

Плотность kg/m³ 15oC 860
Температура вспышки oC (COC) 229
Температура застывания oC -42
Индекс вязкости 152
Вязкость cSt/ 40 °C 94
Вязкость cSt/ 100 °C 14
Вязкость cP/ -25 °C 5500
Число основания TBN, ASTM D2896 9,2
Сульфатная зола, % ≤1,0