

PETRO-CANADA ATF D3M

Описание продукта

Petro-Canada ATF D3M — это масло для автоматических коробок переключения передач, отличающееся исключительной устойчивостью к окислению, термостойкостью и долгим сроком службы.

Особенности и преимущества

- Длительный срок эксплуатации масла благодаря исключительной устойчивости к окислению и термостойкости
- Работает на протяжении 160 000 км при нормальных дорожных условиях
- Продлевает срок службы трансмиссии
- Снижает расход топлива
- Превосходная текучесть при низких температурах
- Гарантирует пуск в холодную погоду при температурах до -40 °C
- Снижает износ трансмиссии при пуске в холодную погоду
- Обеспечивает плавное переключение передач при низких температурах
- Превосходная защита от износа
- Снижает износ подшипников, втулок и шестерен
- Продлевает срок службы трансмиссии
- Оптимизированные фрикционные свойства
- Обеспечивает плавное переключение передач в течение всего срока эксплуатации масла
- Предотвращает вибрацию в механизме сцепления в модулированных преобразователях крутящего момента
- Диски и муфты сцепления служат дольше

Применение

Масло Petro-Canada ATF D3M рекомендуется для автоматических трансмиссий, трансмиссий с двойным сцеплением и гидростатических трансмиссий, использующихся во многих старых легковых и грузовых автомобилях, а также во внедорожных машинах. Оно гарантирует высокую эффективность при использовании в качестве гидравлической жидкости в мобильном оборудовании.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Caterpillar T0-2
Ford WSS-M2C166-H
Allison C-4, TES 389, V-730D
General Motors GM Dexron III
MB 236.1

Свойства и характеристики

Класс 5W-20
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,850
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 195
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 7,4
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 34



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Температура застывания, °C, ASTM D5950 -54