

PETRO-CANADA DEXRON VI ATF

Описание продукта

PETRO-CANADA DEXRON VI ATF — это исключительная жидкость для автоматических коробок передач, одобренная корпорацией General Motors для автомобилей с автоматическими трансмиссионными системами.

Особенности и преимущества

- Разработана в тесном сотрудничестве с GM и в 2 раза эффективнее жидкостей стандарта Dexron III
- Производится на основе чистейших синтетических базовых масел
- Обеспечивает четкость и плавность переключения передач благодаря сохранению вязкостных свойств • даже при вождении в экстремальных условиях
- Устойчива к пенообразованию и тем самым продлевает срок службы трансмиссионной системы
- Полностью совместима с предыдущими спецификациями GM

Применение

Эта уникальная жидкость специально разработана для продления срока службы в два раза по сравнению с маслами стандарта DEXRON®-III (H), и повышает производительность как новых, так и старых моделей трансмиссионных систем. Petro-Canada DEXRON®-VI обеспечивает быстрое переключение передач в течение всего срока службы жидкости и защищает детали трансмиссионных систем вашего легкового или грузового автомобиля дольше, чем жидкости всех предыдущих стандартов DEXRON®.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

MB 236.41

GMN1006

BMW OEM 8322043249

BMW OEM 83220397114

Свойства и характеристики

Класс SAE 0W-20

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,84

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 206

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 6

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 29,8

Температура застывания, °C, ASTM D97 -54