

PETRO-CANADA DURADRIIVE MV SYNTHETIC ATF

Описание продукта

PETRO-CANADA DURADRIIVE MV SYNTHETIC ATF — универсальная жидкость для автоматических коробок передач. Подходит для применения во многих моделях автоматических трансмиссий североамериканского, азиатского и европейского производства.

Особенности и преимущества

- Данную жидкость можно использовать в большинстве автоматических коробок передач.
- Увеличивает срок службы АКПП – усовершенствованная формула жидкости защищает от износа, коррозии, лака и других вредных отложений на деталях.
- Увеличивает срок службы масла – в основе используются высококачественные синтетические базовые масла и уникальные ингибиторы окисления.
- В составе были использованы лучшие трибо-модификаторы, которые способствуют более плавному переключению передач, эффективной передаче энергии и предотвращают вибрацию.
- Способствует лучшему переключению передач на любых скоростях и при любом стиле вождения автомобиля.

Применение

Синтетическая ATF DuraDrive MV разработанную компанией Petro-Canada высоковязкую жидкость можно использовать для автоматических коробок передач можно использовать в самых разных типах автоматических трансмиссий, гидроусилителей руля и раздаточных коробок в Северной Америке, Азии и Европе.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Aisin Warner JWS 3309 (T-IV)

Honda ATF Z1

Hyundai/Kia SP-II, SP-III, JWS 3314, JWS 3317

Idemitsu K17 (JATCO)

Kia Red-1

Mazda ATF F-1, ATF M-III, ATF M-V

Mitsubishi Diaqueen J2

Mitsubishi SP-II, SP-III

Nissan 402, Nissan Matic D, J, K

Subaru ATF, ATF-HP

Suzuki 3314, 3317

Toyota T, T-II, T-III, T-IV

Audi G 052 162, G 052 990, G 055 025

BMW 7045E (3 Series), LA 2634, LT 71141

Mercedes-Benz MB 236.10

Peugeot Societe Anonyme (PSA) AL-4

Renault DP-0

Saab 3309

Texaco N402 (JATCO), ETL-7045E SFU (BMW 7045E), ETL-8072B (BMW 5 Series)

Volvo 4 speed (P/N 1161621)

Volvo P/N 1161540/1161640

VW G 052 162, G 052 990, G 055 025; ZF TE-ML 09, 11 (3/4/5 speed)

Свойства и характеристики

Класс SAE 0W-20

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,852

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 206

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 7.4

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 36.1

Температура застывания, °C, ASTM D97 -54

