

PETRO-CANADA DURON 10W

Описание продукта

PETRO-CANADA DURON 10W — это высокоэффективное моторное масло, рекомендуемое для форсированных двигателей, установленных как на шоссейном, так и на внедорожном транспорте.

Особенности и преимущества

- Превосходная устойчивость к разрушению смазки под воздействием высоких температур
- Снижает образование отложений лака, нагара и углерода на деталях двигателя
- Увеличивает интервалы между капитальными ремонтами двигателя
- Отличная дисперсия сажи
- Уменьшает износ, вызываемый абразивными частицами сажи
- Минимизирует отложения на поршнях и кольцах
- Улучшает смазку, т.к. масляные каналы остаются чистыми
- Превосходная защита от износа
- Уменьшает износ на кольцах, вкладышах и подъёмниках клапанов
- Увеличивает срок службы подшипников.
- Расширяет интервалы между капитальными ремонтами двигателя

Применение

Линейка моторных масел для работы в тяжёлых условиях DURON производства компании Petro-Canada представляет собой высококачественные масла, превосходящие текущие требования API CJ-4 и пригодные для использования в малотоксичных двигателях, соответствующих требованиям '07 EPA, в которых применяются современные методы обработки отработавших газов, такие как сажевые фильтры дизельных двигателей (DPF), с применением каталитического нейтрализатора (DOC) или без него, а также метод увеличенной рециркуляции отработавших газов (EGR). Моторные масла для работы в тяжёлых условиях DURON также пригодны для использования в дизельных двигателях, работающих на топливе как с низким, так и со сверхнизким содержанием серы.

DURON-E также может быть использовано для более старых двигателей (выпущенных до 2007 года) и там, где требуется применение масел, отвечающих API CI-4 Plus, CI-4, CH-4. DURON специально создано на основе высококачественных присадок и производится по запатентованной технологии HT Purity Purity Process, благодаря которой получают очищенные на 99,9% базовые масла - самые чистые базовые масла в мире.

Формула DURON разработана, исходя из самых жестких стандартов качества масла для 4-тактных дизельных и бензиновых двигателей, и идеально подходит для использования в двигателях с увеличенным межсервисным интервалом. Ключевым фактором в обеспечении увеличенного межсервисного интервала замены масла является совершенный технологический режим производства и обслуживания, включая программу регулярного анализа масла. Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим представителем Petro-Canada.

Спецификации и одобрения

Renault IV RLD-2

Caterpillar ECF-1-A, ECF-2, ECF-3, T0-2, SEBU 6385

Volvo VDS-2, VDS-3, VDS-4

Mack EO-N Premium Plus 07

Cummins (CES) 20076, 20077, 20078, 20081

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

CI-4,
CI-4+
CJ-42
SL
SM

Свойства и характеристики

Класс SAE 10W

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,874

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 194

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 6.77

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 41.51

Температура застывания, °C, ASTM D97 -42

