

PETRO-CANADA DURON 30

Описание продукта

PETRO-CANADA DURON 30 — Полусинтетическое моторное масло, предназначено для двигателей, работающих в условиях повышенных нагрузок на дизельном топливе. Оно гарантирует максимальный срок службы двигателя и снижает расход топлива на 1 %, по сравнению с предыдущим поколением DURON.

Особенности и преимущества

- Превосходная устойчивость к разрушению смазки под воздействием высоких температур
- Снижает образование отложений лака, нагара и углерода на деталях двигателя
- Увеличивает интервалы между капитальными ремонтами двигателя
- Отличная дисперсия сажи
- Уменьшает износ, вызываемый абразивными частицами сажи
- Минимизирует отложения на поршнях и кольцах
- Улучшает смазку, т.к. масляные каналы остаются чистыми
- Превосходная защита от износа
- Уменьшает износ на кольцах, вкладышах и подъёмниках клапанов
- Увеличивает срок службы подшипников
- Расширяет интервалы между капитальными ремонтами двигателя

Применение

Линейка моторных масел для работы в тяжёлых условиях DURON производства компании Petro-Canada представляет собой высококачественные масла, превосходящие текущие требования API CJ-4 и пригодные для использования в малотоксичных двигателях, соответствующих требованиям '07 EPA, в которых применяются современные методы обработки отработавших газов, такие как сажевые фильтры дизельных двигателей (DPF), с применением каталитического нейтрализатора (DOC) или без него, а также метод увеличенной рециркуляции отработавших газов (EGR). Моторные масла для работы в тяжёлых условиях DURON также пригодны для использования в дизельных двигателях, работающих на топливе как с низким, так и со сверхнизким содержанием серы.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Renault IV RLD-2
Caterpillar ECF-1-A, ECF-2, ECF-3, T0-2, SEBU 6385
Volvo VDS-2, VDS-3, VDS-4
Mack EO-N Premium Plus 07
Cummins (CES) 20076, 20077, 20078, 20081

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

CI-4
CI-4+
CJ-4
SL
SM

Свойства и характеристики

Класс SAE 10W-30

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0.867

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 235

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 11,8

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 79

Температура застывания, °C, ASTM D97 -45

